

FBP-H

Vibratorsloda
Bensin



Vibratorsloda i bensinutförande

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drift- och underhållskostnader.

- Enkel och lättmanövrerad motorsloda
- Vertikal vibrationseffekt
- Pålitlig och miljövänlig Honda Bensinmotor
- Variabel vibrationfrekvens
- Ställbar arbetsvinkel på manöverhandtaget ger optimal arbetskomfort
- Lyfthandtag på maskinram som även skyddar motorn från mekaniska stötar
- Slät aluminiumlåda, lätt att rengöra
- Avvibrerat handtagsstativ ger optimal operatörskomfort
- Runda hörn på profilen eliminerar risken för ränder i betongen
- 200mm bredd profil reducerar trycket vilket innebär att den flyter bättre på betongen

TEKNISKA DATA

SWEPAC FBP-H

Bensinmotor	Honda GX25
Effekt	1,0 kW (1,1 hk)
Tankvolym	0,5 liter
Centrifugalkraft	1500 N
Frekvens	9000 vib/min
Vikt, drivenhet	15 kg

Aluminiumprofil

Längd (m)	Vikt (kg)
1,5	4,6
2,0	6,2
2,5	7,8
3,0	9,3
4,0	12,5

Artikelnummer

4080451	Drivenhet
4080452	Profil 1,5 m
4080453	Profil 2,0 m
4080454	Profil 2,5 m
4080455	Profil 3,0 m
4080456	Profil 4,0 m

Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är EuroTest-certifierade av Svensk Maskinprovning. All information om företaget och produkterna finner du på vår hemsida; www.swepac.com
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.

Swepac AB
Blockvägen 3 | SE-341 32 Ljungby | Sweden
Tel +46 (0)372-156 00 | www.swepac.com

swepac